MICROCRE 研润光机

# ZDP-300 振动抛光机

产品资料摘要

型号 ZDP-300 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZDP-300 振动抛光机采用高频微量振动方式，对样件表层进行轻量精细抛光，尽量减少在抛光过程中的应力。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 类别 | 参数 |
| 型号 | ZDP-300 |
| 机体形式 | 台式 |
| 控制方式 | 触摸屏控制 |
| 抛盘尺寸 | 305 mm |
| 抛光直径 | Φ8-50 mm（特殊尺寸可定制） |
| 主机功率 | 1.5 KW |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 频率调节 | 自动（0-400Hz 可调） |
| 电压调节 | 自动（0-220V 可调） |
| 电源 | 220V |
| 外形尺寸 | 500*480*320 mm（长 * 宽 * 高） |
| 净重 | 59.5 KG |
| 毛重 | 70 KG |
| 主机 | 一台 |
| 透明防尘盖 | 主机上 |
| 夹持器 | Φ25/30/40 mm 三规格各 3 套，可夹镶嵌或裸样 |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZDP-300.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。