MICROCRE 研润光机

ZG-SR 在线折射仪

产品资料摘要

型号 ZG-SR 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	折射率 1.3330~1.4910
分辨率	折射率(nD) 0.0001nD
测量精度	折射率(nD) 0.0002nD
温度分辨率	0.1°C
测量温度	5至 100°C (自动温度补偿)
环境温度	5至 40°C
关键材质	传感器壳体：SUS316L，可选材质：哈氏合金

参数项目	原站列示数值或说明
信号输出	RS485 可定制其他输出方式。
防护等级	IP67、 防尘、防溅水
电源	110/220VAC、50/60HZ ，功耗： ≤ 20W
最高压力	< 1MPa
安装方式	螺纹，法兰盘，卡盘等，支持定制。
仪器尺寸	44(W)×144(H)×220(D)
重量	3kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZG-SR.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。