MICROCRE 研润光机

ZHBRVS-187.5 电脑布洛维硬度计

产品资料摘要

型号 ZHBRVS-187.5 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZHBRVS-187.5电脑布洛维硬度计为研润自主研发生产第四代高端产品，采用电脑软件控制。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
硬度标尺	洛氏：HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK
布氏	HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,,HBW5/62.5HBW2.5/187.5
维氏	HV30,HV100
试验力	洛氏试验力:588N(60Kg),980N(100Kg),1471N(150Kg)
布氏试验力	306.5N(31.25Kg),612.9N(62.5Kg),1839N(187.5Kg)
维氏试验力	29.2N(30Kg),980.7N(100Kg)
硬度测试范围	洛氏：HRA:20 ~ 88、HRB:20 ~ 100、HRC:20 ~ 70

参数项目	原站列示数值或说明
读数方式	电脑软件显示
压头中心到机身距离	210mm
测试洛氏硬度	220mm
测试布氏、维氏硬度	170mm
硬度计外形尺寸（长×宽×高）	580×260×780mm
仪器重量约	80kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZHBRVS-187.5.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。