MICROCRE 研润光机

ZSD-2J 智能自动水分滴定仪

产品资料摘要

型号 ZSD-2J 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZSD-2J智能自动水份滴定仪采用最新的机械电子设计技术和以人为本的人性化界面设计，测量精度高，操作使用简洁方便，仪器采用卡尔费休氏容量法测定水份，可测量液体、固体和气体试样中的结晶水、吸附水、游离水。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	0.001%~100%
分辨率	0.01ml
显示方式	超大液晶显示
滴定流量	自动控制
终点延时	10~300s可调
示值误差	≤2%
电源	220V/50Hz

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZSD-2J.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。