MICROCRE 研润光机

ZXG-300 智能自动线切割机

产品资料摘要

型号 ZXG-300 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	ZXG-300
切割轴转速	0 - 1500r/min
X切割行程	自动300mm
Y切割行程	自动300mm
X/Y速度	0 - 100mm/min（无极调速）
R轴速度	1 - 100r/min

参数项目	原站列示数值或说明
控制系统	7寸彩色触摸屏、PLC控制系统
切割方式	自动（单刀切断、智能切片、连续切片、R轴切割）
送给方式	自动
有效进刀距离	300*300mm，R轴360°
完成量追踪	液晶数显（时时显示）
切割线规格	0.35（0.2/0.25/0.35/0.5/1mm等）
切割速度	0 - 5mm/分钟（无极调速）
冷却系统	自动30L
电机功率	3.0KW

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZXG-300.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。